



## Dørnode for 1 dør - AP01P



[15, 117, 84](#)

**Varenummer:** S54503-C101-A100

**Produkt Tags:** [Aliro](#)

Produkt Sammendrag

Dørnode for 1 dør

Produkt Beskrivelse  
Tekniske data

Dør kapasitet

1

## Antall kortlesere

"4\* Vanderbilt OSDP eller 2\* Clock& data/ Wiegand"

## Kort kapasitet

100 000

## Kortleser protokoll akseptert

Vanderbilt OSDP, Clock& Data, Wiegand

## Hendelseslogg

80 000

## Innganger/utganger

Innganger: 4 stk gener alle innganger

Utganger: To reléutganger. Max 30VDC 2A. En vippe, en monostabil.

Fire ""open-collector"" utganger, last 0.5A.Strømforsyning utgangseffekt med maks belastning 2A"

## End of line type

Setter med jumpere

## Summer

Ja

## Felt bus

RS485

## Nettverks tilkobling

1\* RJ45

## Spenningsstilførsel

12-24 Vnom +/- 10% 1Vpp ripple

#### Strømforbruk

Normal drift, men tilkoblet utstyr som lesere, motorlås etc: 12V DC 200mA, 24V DC 125mA. Ved maksimal belastning (dvs. releer belagt, aktive lesere, osv): 12V DC 600mA, 24V DC 400mA

#### Sabotasje

Ja - både når du fjerner lokket eller bryte bort fra veggen

#### Kapslingsmateriale

Plast

#### Farge

Off white, dvs gulhvit

#### Dimensjoner (BxHxD)

201 x 156 x 53 mm

#### Vekt

505 g

#### Godkjenning

2004/108/EC på Electromagnetisk kompatibilitet (EMC).